



12/2016

H9-1 Série

- ① H9-1-Série
(zleva: vybavení pro stříkané termoplasty, 2K airless 98:2,
2K airless 1:1, 1K airless, airspray)



①



②

Ručně vedený značkovací stroj s hydrostatickým jízdním pohonem určený pro menší rozsah značkovacích prací.



③

- ② H9-1 airspray vybavení pro plasty za studena včetně tlakového zásobníku (nízkotlaká metoda)
- ③ H9-1 2K airless vybavení pro 1-komponentní plasty za studena a 2K stříkané plasty za studena metodou airless včetně čerpadla (vysokotlaká metoda) poměr mísení 1:1
- ④ H9-1 stříkané plasty vybavení pro stříkané termoplasty (nízkotlaká metoda)
- ⑤ H9-1 airless vybavení pro studené plasty metodou airless včetně čerpadla (vysokotlaká metoda)
- ⑥ H9-1 2K airless 98:2 vybavení pro 2K stříkané plasty za studena metodou airless s vnitřním mísením a poměrem mísení 98:2



④

- Hydrostatický plynulý jízdní pohon. Rovnoměrný pohon zadních kol přes diferenciální pohon.
- Tlumič kmitání motoru / kompresoru.
- Upevnění značkovače vpravo i vlevo.
- K dispozici elektronický systém dělení čar.
- Přímý chod zadní nápravy pro snadné udržování směru.
- Stejněměrná šířka čar i při značení v úzkých zatáčkách.
- Jízdní pohon v souladu s předpisy EU.
- Šířka čáry: 10 - 30 cm (v závislosti na materiálu a vybavení)




⑤



⑥


Technická data

| H9-1 Airless | H9-1 Airspray | H9-1 Airless 2K, M1:1 | H9-1 Airless 2K, M98:2 | H9-1 Stříkaný plast |
|--|--|--|--|--|
| 1-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Honda, 390 cm ³ 8,4 kW při 3 200 rpm | 1-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Honda, 390 cm ³ 8,4 kW při 3 200 rpm | 1-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Honda, 390 cm ³ 8,4 kW při 3 200 rpm | 1-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Honda, 390 cm ³ 8,4 kW při 3 200 rpm | 1-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Honda, 390 cm ³ 8,4 kW při 3 200 rpm |
| Pohon: plynulý hydrostatický | Pohon: plynulý hydrostatický | Pohon: plynulý hydrostatický | Pohon: plynulý hydrostatický | Pohon: plynulý hydrostatický |
| Vzduchový výstup: Až do 260 l/min (2-válcový kompresor) | Vzduchový výstup: Až do 260 l/min (2-válcový kompresor) | Vzduchový výstup: Až do 260 l/min (2-válcový kompresor) | Vzduchový výstup: Až do 260 l/min (2-válcový kompresor) | Vzduchový výstup: Až do 260 l/min (2-válcový kompresor) |
| Zásobník perel: 18 l Volitelný tlakový zásobník perel: 21 l (max. 1,0 baru) | Zásobník perel: 18 l Volitelný tlakový zásobník perel: 21 l (max. 1,0 baru) | Zásobník perel: 18 l Volitelný tlakový zásobník perel: 21 l (max. 1,0 baru) | Zásobník perel: 18 l Volitelný tlakový zásobník perel: 21 l (max. 1,0 baru) | Zásobník perel: 18 l Volitelný tlakový zásobník perel: 21 l (max. 1,0 baru) |
| Výkon čerpadla: až do 7,5 l/min | | Výkon čerpadla: až do 2 x 3,5 l/min pro poměr mísení 1:1 | Výkon čerpadla: až do 6,0 l/min pro poměr mísení 98:2 | |
| Rozměry (D x Š x V mm): 1 600 x 1 100 x 1 220 (v závislosti na vybavení) | Rozměry (D x Š x V mm): 1 650 x 1 050 x 1 220 (v závislosti na vybavení) | Rozměry (D x Š x V mm): 1 600 x 1 100 x 1 230 (v závislosti na vybavení) | Rozměry (D x Š x V mm): 1 600 x 1 100 x 1 220 (v závislosti na vybavení) | Rozměry (D x Š x V mm): 2 000 x 1 150 x 1 220 (v závislosti na vybavení) |
| Váha: cca. 250 - 280 kg | Váha: cca. 255 - 285 kg | Váha: cca. 290 - 320 kg | Váha: cca. 370 - 400 kg | Váha: cca. 370 - 400 kg |




Plasty za studena

Zásobník
bez materiálového zásobníku




Plasty za studena

Zásobník
až do 48 l




Plasty za studena

Zásobník
bez materiálového zásobníku




Plasty za studena

Zásobník
bez materiálového zásobníku




Stříkané termoplasty

Zásobník
až do 50 l



Stříkané plasty za studena

bez materiálového zásobníku



Stříkané plasty za studena

bez materiálového zásobníku

H9-1 Airless:
Strojní barvová pistole může být využívána také jako ruční. Možnost použití běžných komerčních nádob na barvu jako zásobníků.

H9-1 Airspray:
Stroj může být vybaven další ruční stříkací pistolí. Materiálový zásobník s manuálním mýchadlem.

H9-1 Airless 2K, M 1:1
Vybavení pro vnitřní mísení (statický mixér) nebo pro vnější mísení (mísení paprskem). 2K strojní stříkací pistole může být použita také jako ruční. Možnost použití běžných komerčních nádob na barvu jako zásobníků.

H9-1 Airless 2K, M 98:2
Množství tvrdidla plynule nastavitelné mezi 1,2 a 3,0 % dle váhy. Vybavení pro vnitřní mísení (statický mixér). 2K Strojní barvová pistole může být využívána také jako ruční. Možnost použití běžných komerčních nádob na barvu jako zásobníků.

H9-1 stříkaný plast:
Zásobník a pistole nepřímo vyhříváné teplem přenosného oleje, který je vyhříván LPG. Vybavení pro jednoduchou čáru nebo pro plnou dvojitou čáru.

Plynulé nastavení výstupu pistole směrem k povrchu vozovky. Značkovací jednotka s kolem a vybavením pro dvojitou čáru. K dispozici jako volitelné: pneumatické mýchadlo



Vozík se sedadlem pro řidiče. Perfektní a pohodlný doplněk pro H9-1. Nastavitelná pozice posedu, vzduchem plněné kola.

Rozměry (D x V x Š mm):
900 x 740 x 1 000
Váha: 23 kg